KOIZUMI

CDステレオラジカセ

SAD-4947 ■ SAD-4947



取扱説明書

(保証書付)

このたびはコイズミCDステレオラジカセをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの 取扱説明書をお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。 お読みになった後は、大切に保管してください。



目 次

安全上のご注意 ・・・・・・・・・1~3
で使用になる前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
CD(201)74
テープについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
結露について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
各部のなまえ 5~6
電源について ・・・・・・・・・7
家庭用電源で使用するには ・・・・・・・・・・・・・・・フ
乾電池で使用するには7
ラジオを聴く ・・・・・・・・8
設置場所について8
CDを聴く ······9~11
CDディスプレーの表示について ・・・・・・10
いろいろな演奏のしかた ・・・・・・・10~11
リピート演奏10
プログラム演奏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
テープを聴く ・・・・・・・12
オートストップ機能について12
外部音声機器を聴く ・・・・・・・13
マイクを使用する ・・・・・・・・13
重低音機能を使用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

市販のヘッドホン/イヤホンで聴く ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	14
録音する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 15~1	8
オートストップ機能について ・・・・・・・		
CDから録音する ····································		
ラジオから録音する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
外部音声機器から録音する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
マイクまたは内蔵マイクから録音する ・・・・・・]	7
CDとマイクから録音する ······	1	8
お手入れのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	18
本体のお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	C
レンズのお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
ヘッド部のお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		٤
故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 20~2	21
仕様	2	22
別売品について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	23
アフターサービスについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
お客様の個人情報のお取り扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
の各体の個人情報のの取り扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		20
保証・無料修理規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	26
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
お客様相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	27

小泉成器株式会社

安全上のご注意

- *ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への 危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の 程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」 の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能 性があるもの



誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、 物的損害の可能性があるもの

絵表示例と絵表示の意味




○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

▲警告





そのまま使用すると、事故の原因となります。 必ず使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。



本体内部に異物や水などが入った場合は、本体の 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜く

そのまま使用すると、事故の原因となります。 必ず使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。



風呂場では使用しない

火災·感電の原因となります。

本体内部に金属物や燃えやすい物を入れない 事故や故障の原因となります。

電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など) 使用しない

火災·感電の原因となります。

表示された電源電圧(AC100V)以外の電圧で 使用しない(日本国内専用)

火災・感電の原因となります。

本体の通風孔、カセットホルダーやCDの挿入 口などから金属類や燃えやすい物などを差し込 んだりしない



お子様のいるご家庭ではご注意ください。

電源コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲 げたり、ねじったり、束ねて使用したり、引っ 張ったり、加熱したりしない

電源コードが破損して火災・感電の原因となります。

梱包材を子供の手の届く場所に置かない

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして窒息する恐 れがあります。

業務用として使用しない また、不特定多数の 人が使用する場所に置かない

連続過負荷による故障の恐れがあります。



雷が鳴ったら、機器の金属部や電源プラグに触 れない また屋外で使用しない

落雷や誘電雷により感電・やけど・機器の焼損の原因と なります。

使用しているときはすぐに機器から離れてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



改造はしない 修理技術者以外の人は分解した り修理をしない



事故やけがの原因となりま す。修理はお買い上げの販売 店または小泉成器株式会社 「お客様相談窓口」にご相談 ください。



電源プラグは清潔にする 刃および刃の取付面 にほこりが付着している場合は拭き取る

火災の原因となります。



電源コードの上に重い物を載せたり、電源コー ドが本体の下敷きにならないようにする

電源コードに傷が付いて、火災・感電の原因となり ます.

電源コードの上を敷物などで覆うことにより、それに 気付かず、重い物を載せてしまうことがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む 感電・発火・発煙の恐れがあります。

A 注意

ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場 所に置かない

落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあり ます。

油煙や湯気が当たるような場所に置かない

火災・感電の原因となることがあります。

異常に温度が高くなる場所に置かない

本体の変形・変質・火災・故障の原因となることがありま す。異常に温度が高くなる場所、直射日光の当たる高 温の場所(自動車内など)には置かないでください。





電源コードを熱器具に近づけない

電源コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因とな ることがあります。

湿気やほこりの多い場所に置かない

火災・感電の原因となることがあります。

レーザー光線をのぞき込まない(CD部)

レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあ ります。

指定以外の乾電池、新しい乾電池と古い乾電 池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しない

乾電池の発熱・破裂・破損・液漏れにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

乾電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に 入れない

乾電池の発熱・破裂・破損・液漏れにより、火災・ けがの原因となることがあります。

テレビ、オーディオ機器などを接続する場合 は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、 電源を切り、説明に従って接続する 接続は指定のコードを使用する

乾電池のプラス・マイナスは正しく入れる

乾電池の発熱・破裂・破損・液漏れにより、火災、けが や周囲を汚損する原因となることがあります。



乾電池は乳幼児の手の届かない場所に保管する

万一飲み込んだ場合には直ちに医師とご相談ください。

始めから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て、聴力障 害などの原因となることがあ ります。特にヘッドホンをご 使用になるときは注意してく ださい。



旅行などで長期間、ご使用にならないときは必 ず電源プラグをコンセントから抜いておく

火災の原因となることがあります。

お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセ ントから抜いて行う

感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張ら ない

電源コードが傷付き、火災・感電の原因となることが あります。

移動させる場合は、本体の電源を切り、必ず電 源プラグをコンセントから抜き、外部の接続 コードをはずしてから行う

接続コードが傷付き、火災・感電の原因となることが あります。



長時間使用しないときは乾電池を取り出しておく

乾電池の液漏れで回路がショートし、火災・けが・ 汚損の原因となることがあります。



持ち運びするときは、アンテナをたたむ

伸ばしたまま持ち運びすると、アンテナが引っかかった り当たるなどして、けがの原因となることがあります。



乳幼児がカセットホルダーやCD挿入口に、手 を入れないように注意する

けがの原因となることがあります。

- お客様が録音したものは個人として楽しむ以外は、 著作権法ト、権利者に無断では使用できません。
- 録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前に試 し録りをしてください。
- 本機の不具合により録音や再生できなかった場合、 および録音内容が破損または消去された場合など、 いかなる場合においても録音内容の補償について はご容赦ください。

いかなる場合においても当社にて録音内容の修復、 復元、複製などはいたしません。

- 地震・雷・風水害などの天災、および当社の責任以 外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客 様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下 での使用により生じた損害に関しては、当社は一 切責任を負いません。
- 取扱説明書(本書)の記載内容を守らないことによ り生じた損害に関しては、当社は一切責任を負い ません。

で使用になる前に

ご注意

- ●次のような場所では使用・保管しないでください。
 - 直射日光を浴びる場所や暖房器具のそば。
 - ちりやほこりなどの多い場所。
 - 風呂場など湿気の多い場所。
 - テレビやチューナーなどのそば。
 - 雑音や画像の乱れが起こる場合があります。できるだけ離すか、同時使用を避けてください。
- ●温度が低い環境で操作されますと、まれにCDドアの開閉動作が遅くスムーズでない場合があります。 その場合は、暖かい場所に移動し、しばらくしてから使用してください。
- ●キャッシュカードや定期券などの磁気カード類、録音テープ、時計などを近づけないでください。
- ●レンズにほこりが付かないように使用しないときは、CDドアを閉めておいてください。またレンズには触らないようにしてください。
- ●本体の分解・改造は絶対にしないでください。


CDについて

CDの種類

- 回覧でマークの入ったディスクをご使用ください。
- ●CD-R/RWの場合は、CD-DA(Compact Disc Audio) フォーマットで記憶されたディスク(ファイナライズされ たもの※)を再生することができます。ただし、ディスク および記録に使用したレコーダーの状態によっては再 生できない場合があります。
 - ※音楽用CD-R/RW再生対応機器で再生できるように 処理すること。
- ●コピーコントロールCDやCD規格外の特殊形状ディスクを使用される場合、再生・音質の保証はしかねます。

CDの取り扱い

※記録面に触れないように、CDの端を持ってください。



※CDに指紋や汚れが付いたときは、やわらかい布などで、 中心から端へと拭き取ってください。



※記録面やラベル面に、紙やテープなどを貼らないでください。またラベルがはがれたCDは使用しないでください。



ご注意

円形以外(ハート型など特殊形状)のディスク、ひびや反りのあるディスクは絶対に使用しないでください。

テープについて

90分を超えるテーブの使用はおやめください。 他のテープに比べ非常に薄いため、伸びたり、回転部分に巻き 込まれやすくなります。

テープの種類

●録音にはノーマルポジションテープをお使いください。 ハイポジション、メタルポジションテープでは、録音済み テーブに録音すると、前に録音した内容が消去されず重 なって録音されますので、再生しても正常に聞き取れま せん。また未使用のテープに録音しても充分に性能を発 揮できません。



エンドレステープは使用できません。

「テープの取り扱い)

※使用前にテープのたるみを取り除いてください。 テープが機械に巻き込まれることがあります。

ご注意


カセットテーブ自体の回転が重たい場合にはデッキのピンチローラーにテーブが絡む場合がありますので、次のようなときにはご注意ください。

- カセットテープケースに歪みや変形がある場合
- 長年の使用でテープが劣化し、テープに波打ち伸びがある場合
- 寒い部屋から急に暖かい部屋に持ち込んだためテープ全体に結露した場合
- テープがひどく汚れ回転が重い場合など


結露について


周辺の温度が急激に変化した場合、レンズが結露することがあります。レンズに水滴が付いた状態では正しく演奏できません。

このような場合、電源を入れ、CDドアを開けたまま約1~2時間経ってから使用を開始してください。




各部のなまえ






CD操作部



テープ操作部






電源について

家庭用電源で使用するには

- 電源コードの供給プラグを本体の「AC IN」端子へ差し込む。



※付属の電源コードは、SAD-4947専用です。 他の製品には使用しないでください。

ご注意

- ●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。
- 電源コードの上に重い物を載せないでください。 電源コードに傷が付いて、火災や感電の原因となります。

乾電池で使用するには

- ※乾電池(別売)で使用するときは、電源コードの供給プラグを本体の「AC IN」端子から抜いてください。 電源コードが差し込まれていると乾電池で使用できません。
- 電池ぶたを開ける。
- 単2形アルカリ乾電池6本(別売)を 右図のように入れ、電池ぶたを閉める。

ご注意

乾電池の発熱・破裂・破損・液漏れ防止のために次のことはお守りください。

- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。 長時間未使用の場合、液漏れを起こすことがあります。
- 使い切った乾電池はすぐに取り出し、分別廃棄してください。
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ⊕ブラスと⊖マイナスは正しく入れてください。● 火の中への投入や、ショート、分解、加熱などはしないでください。


単2形乾電池6本 (本体背面) (別売) 0 0 ommi 00000 電池ぶた

乾雷池の交換目安

乾電池が消耗してくると、CDやテープが正常に動作しない、音が小さくなる、雑音が多くなるなどの現象が生じます。 新しい乾電池と交換してください。

ラジオを聴く

- ┃ 「ファンクション」スイッチを 「ラジオ]にする。
 - 「電源」ランプが点灯します。
- **2.** [バンド]スイッチで[FMステレオ] [FM] [AM] のいずれかを選ぶ。
- 3. 「選局」ダイヤルで聴きたい局を選ぶ。
 - ダイヤル目盛を目安に選局してください。
 - FMステレオ放送受信時は、 「FMステレオ」ランプが点灯します。



音量を調節する

「音量|ダイヤルを回す。

FMステレオ放送で 雑音が多い場合 「バンド」スイッチで[FM] に切り替える。 (ステレオになりませんが、聴こえやすく) なることがあります。

ラジオを切る

「ファンクション」スイッチを[テープ電源切]にする。

設置場所について

ラジオをきれいな音でお楽しみになるには、なるべく窓ぎわの電波の届きやすい場所に置いてご使用ください。

AM放送の場合

本体の向きを調節し、最もよく聴こえる場所に設置してください。 (アンテナは本体内蔵)



FM放送の場合

ロッドアンテナを伸ばし、最もよく聴こえる方向に向けてください。




CDを聴く


- _ 「ファンクション」スイッチを[CD]にする。
 - 「電源 ランプが点灯します。
- 2. 「押す-あける」ボタンを押してCDドアを開け、CDをセットする。



- 3 「押す-あける」ボタンを押してCDドアを閉じる。
 - 「カチッ」と音がするまでCDドアをしっかり閉めます。
 - CDディスプレーに総曲数が表示されます。



- 4 CD操作部の「聴く/一時停止(▶II)」ボタンを押す。
 - 1曲目から演奏が始まります。




全曲の演奏が終わると、自動的に停止します。


※CD-R/RWに記録されたCD、コピーガード付きのCDは再生できない場合があります。



ご注意

- ●CDドアを開けるときは、ハンドルをたたんでください。
- ●CDドア内部にCDレンズ保護シートがはめられています。 で使用前に保護シートを取りはずしてください。





CDディスプレーの表示について

CDディスプレーに「ハー」が表示される場合、以下の項目を確認してください。

- CDが正しくセットされていますか?
- CDの表裏を間違えていませんか?
- レンズが汚れていませんか?(P. 19参照)
- CDが汚れたり、傷付いていませんか?
- 使用できないCDを挿入していませんか? (P. 4参照)

※正常に作動しているときは、CDディスプレーに数字で曲数(99曲まで)が表示されます。

ご注意

- ●本機は、CD-R/RW録音機器で作成した音楽用CD-R/RWディスクの再生も可能です。ただし、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって再生できない場合があります。
- ●CD-R/RWを入れた場合、演奏できる状態になるまで15秒前後かかります。
- ●コピーガード付きのCDは再生できない場合があります。
- ●直接音楽ファイルを記録したCD(MP3ディスクやWMAディスクなど)は再生できません。

いろいろな演奏のしかた


リピート演奏

CD操作部の「リピート」ボタンを押す。

押すごとに設定が変わります。

1曲繰り返し ……お好みの1曲を繰り返し演奏します。

全曲繰り返し……全曲を繰り返し演奏します。



CD操作部



CDを聴く


いろいろな演奏のしかた (つづき)

プログラム演奏(お好みの曲を予約順に聴く)

停止中に

- CD操作部の「プログラム」 ボタンを押す。
- 2. CD操作部の「スキップ/サーチ (◄◄)(▶►١)」ボタンでお好みの 曲を選び、「プログラム」ボタン を押す。
 - 予約が確定され、次のプログラム 番号が表示されます。
- 上記2の操作を繰り返し、 予約していく。
 - 最大20曲まで予約することが できます。
 - 20曲予約すると、予約した順番 に曲番号が表示されます。
- CD操作部の「聴く/一時停止 (▶II)」ボタンを押す。
 - プログラム演奏が始まります。





プログラム演奏を 停止する

CD操作部の「止める(■)」ボタンを 押す。

一度停止した後 同じプログラムで 演奏する

CD操作部の「聴く/一時停止(►III)」 ボタンを押す。

プログラム演奏を 解除する


プログラム演奏停止中に CD操作部の「止める(■)」ボタンを押す。


CDドアを開ける。

「ファンクション」スイッチを[ラジオ]または[テープ電源切]にする。

テープを聴く

- 】 「ファンクション」スイッチを 「テープ電源**切**]にする。
- 2 テープ操作部の「止める/取り出す(♣)」 ボタンを押してカセットホルダーを開き、 カセットテープを入れてカセットホルダー を閉める。
 - カセットテープをカセットホルダーに沿って図のように 正しく入れてください。(テープは右から左へ走行します。)
 - 「カチッ」と音がするまでカセットホルダーをしっかり 閉めます。
- 3. テープ操作部の「聴く(◀)」ボタンを押す。
 - 「電源」ランプが点灯し、演奏が始まります。
 - 全曲の演奏が終わると、自動的に停止します。





テープ操作部の「すすめる(◀)」ボタン または「もどす(➡)」ボタンを押す。

 演奏に戻るにはテーブ操作部の「止める/ 取り出す(♣)」ボタンを押してから、 「聴く(◀)」ボタンを押す。

ご注意

- ●テープ操作部の「すすめる(◄)」ボタンまたは「もどす(►)」ボタンが押されているときに「聴く(◀)」ボタンを押さないでください。必ず「止める/取り出す(¶4)」ボタンを押してから「聴く(◀)」ボタンを押してください。
- ●テーブ操作部の「すすめる(◄0)」ボタンまたは「もどす(▶>)」ボタンでテーブが最後まで巻き取られたら、「止める/取り出す(♣)」ボタンを押してください。


オートストップ機能について

再生状態のときテープが最後まで巻き取られるとテープ操作部の「聴く(◀)」ボタンが自動的に停止し、電源が切れるようになっています。

外部音声機器を聴く

■外部の音声機器をつないで、本機をスピーカーとして使用することができます。

■ 本体の「LINE IN」端子と外部音声機器の音声出力端子を接続コード(市販)でつなぐ。



- 2. 「ファンクション」スイッチを[LINE-IN]にする。
 - 「電源」ランプが点灯します。
- 3 接続した外部音声機器の演奏を始める。

ご注意

外部音声機器を聴くとき以外は、接続コードを本体から取り はずしてください。 音量に過不足 を感じるとき 本機と外部音声機器の両方の 音量を調節する。

接続コードをご使用ください。

※外部音声機器の出力が小さく、 音がうまく聴こえない場合があります。

マイクを使用する

■付属のマイクを本機につないで、スピーカーからマイクの音声を出すことができます。

- 「マイク」端子にマイクを接続する。
- 2. 「ファンクション」スイッチを[テープ電源型] にして、テープ操作部の「聴く(◀)」ボタンを 押す。


または、「ファンクション」スイッチを「LINE-IN1にする。

※カセットテープを入れなくても動作します。 ※CD再生中でも、マイクを使用できます。

- $\mathbf{3}_{\perp}$ マイクのスイッチを入れる。
 - マイクの音声がスピーカーから出ます。※付属マイク以外のマイク接続時は、音声は出ません。

音量を調節する

本体背面の「マイク音量」つまみを回す。



ご注意

- ●マイクを接続すると、内蔵マイクは OFF になります。
- ●マイク使用中、ハウリング (ピーという音) が起きたら、マイクをスピーカーから離すか、音量を下げてください。
- ●マイクを使用しないときは、「マイク」端子からマイクを取りはずしてください。

重低音機能を使用する

■低音を強調した音質に調節することができます。

「重低音」ボタンを押して[-- 入]にする。

ご注意

音源によっては効果の少ない場合があります。


重低音機能を解除する

「重低音」ボタンを押して[■切]にする。



_{市販の} ヘッドホン/イヤホンで聴く

■市販のヘッドホン/イヤホンを本機につないで、演奏を聴くことができます。



ご注意

- ●ヘッドホン/イヤホンを本機につなぐときは、 本機の音量を下げてください。
- ●耳を刺激するような大きな音量で長時間聴く ことは避けてください。

で注音

テープ操作部の「録る(●)」ボタンを押すとテープ操作部の「聴く(◀)」ボタンも一緒に押し込まれます。テープが入っていないときや、カセットテープの消去防止用のツメが折れているとき、「録る(●)」ボタンは押し込めません。無理に押さないでください。

録音済みのテープの誤消去防止のために

カセットテープ底面にあるツメをドライバーなどで根本から折っておくと、録音操作ができなくなります。接着テープなどで穴をふさぐと再び録音することができます。




オートストップ機能について

テープが最後まで巻き取られるとテープ操作部の「録る(●)」ボタンと「聴く(◀)」ボタンが自動的に停止し、電源が切れるようになっています。


CDから録音する


- _「ファンクション」スイッチを[CD]にする。
 - 「電源」ランプが点灯します。
- 2. 「押す-あける」ボタンを押してCDドアを開け CDをセットし、CDドアを閉じる。
 - 「カチッ」と音がするまでCDドアをしっかり閉めます。



誤消去防止用のツメ

- **3** テープ操作部の「止める/取り出す(♠)」ボタンを押してカセットホルダーを開き、カセットテープを入れてカセットホルダーを閉める。
 - 「カチッ」と音がするまでカセットホルダーをしっかり閉めます。
- 4 テープ操作部の「録る(●)」ボタンを押す。
 - テープが走行し録音が始まります。
- 5 CD操作部の「聴く/一時停止(▶II)」ボタンを押す。
 - 録音中の音声がスピーカーから出ます。





録音を止める

テープ操作部の「止める/ 取り出す(♣)」ボタンを押して、 CD操作部の「止める(■)」ボタンを押す。

一時停止する

テープ操作部の

「一時停止(■)」ボタンを押す。


●録音に戻るには「一時停止(▮)」ボタンを押す。

※録音音量は自動的に調整されます。録音中に音量を変更しても、録音される音量には影響しません。

ラジオから録音する

ご注意

- ●ラジオを録音する際は、電波の届きやすい場所で行ってください。
- 「ファンクション」スイッチを
 「ラジオ] にする。
 - ●「電源」ランプが点灯します。
- **2.** [バンド]スイッチで[FMステレオ] [FM] [AM] のいずれかを選ぶ。
- 3. 「選局」ダイヤルで録音したい局を 選ぶ。
 - ダイヤル目盛を目安に選局してください。
 - FMステレオ放送受信時は、 「FMステレオ」ランプが点灯します。
- 4 テープ操作部の「止める/取り出す(M)」ボタンを押してカセットホルダーを開き、カセットテープを入れてカセットホルダーを閉める。
 - 「カチッ」と音がするまでカセットホルダーをしっかり閉めます。



- 「テープ操作部の「録る(●)」ボタンを押す。
 - テープが走行し録音が始まります。
 - 録音中の音声がスピーカーから出ます。

録音を止める

テープ操作部の「止める/ 取り出す(**^**)」ボタンを押す。

一時停止をする

テープ操作部の

4

「一時停止(■)」ボタンを押す。

録音に戻るには「一時停止(■)」ボタンを押す。

5

※録音音量は自動的に調整されます。録音中に音量を変更しても、録音される音量には影響しません。


外部音声機器から録音する


※あらかじめ外部音声機器を接続してください。(P. 13参照)

- 「ファンクション」スイッチを [LINE-IN]にする。
 - 「電源」ランプが点灯します。
- ❷ _ テープ操作部の「止める/取り出す(№)」 ボタンを押してカセットホルダーを開き、 カセットテープを入れてカセットホルダー を閉める。
 - 「カチッ」と音がするまでカセットホルダーをしっかり閉めます。
- **、 プ** テープ操作部の「録る(●)|ボタンを押す。
 - テープが走行し、録音が始まります。
- 接続した外部音声機器の演奏を始める。
 - 録音中の音声がスピーカーから出ます。

録音音量に 過不足を 感じるとき 外部音声機器の音量を最大にする などして調節する。

※外部音声機器の出力が小さいと、 うまく録音できない場合があります。





内蔵マイク

もとす

ご注意

LINE-IN 3

外部音声機器からの録音が終わったら、接続コードを本体から取りはずしてください。

マイクまたは内蔵マイクから録音する

※マイクから録音する場合は、あらかじめマイクを接続してください。(P. 13参照)

- _ 「ファンクション」スイッチを [テープ 電源切] にする。
- **-** テープ操作部の「止める/取り出す(■<u>/</u>▲)」 ボタンを押してカセットホルダーを開き、 カセットテープを入れてカセットホルダー を閉める。
 - 「カチッ」と音がするまでカセットホルダーをしっかり閉めます。
- ★ マイクから録音する場合は、マイクのスイッチ を入れる。
- ᠘ テープ操作部の「録る(●)」ボタンを押す。
 - 「電源 |ランプが点灯してテープが走行し、録音が始まります。
 - 録音中の音声がスピーカーから出ます。

マイクからの 録音音量を調節する

本体背面の

「マイク音量」つまみを回す。

ラジオ⊸ CD⊸ ร−ว.ว.ใ ファンクション 「電源」ランプ カセットホルダー テープ操作部 2 ш 時停止 止める/歌出す すすめる 藤く


※内蔵マイクから録音する場合は、録音中に音量を変更しても、録音される音量には影響しません。

- ●マイクを接続すると、内蔵マイクは OFF になります。
- ●マイク使用中、ハウリング(ピーという音)が起きたら、マイクをスピーカーから離すか、音量を下げてください。
- ●マイクを使用しないときは、「マイク」端子からマイクを取りはずしてください。
- ●内蔵マイクから録音するときは、内蔵マイクに近づいて録音してください。内蔵マイクから離れ過ぎると、うまく録音できない場合があります。



CDとマイクから録音する

- ■CDとマイクの両方の音声を同時に録音することができます。
- ※あらかじめマイクを接続してください。(P. 13参照)
- 】 _ 「ファンクション」スイッチを[CD]にする。
 - ●「電源 |ランプが点灯します。
- 2. 「押す-あける」ボタンを押してCDドアを開け CDをセットし、CDドアを閉じる。
 - 「カチッ」と音がするまでCDドアをしっかり閉めます。




- 3. テープ操作部の「止める/取り出す(♠)」ボタンを押してカセットホルダーを開き、カセットテープを入れてカセットホルダーを閉める。
 - 「カチッ」と音がするまでカセットホルダーをしっかり閉めます。

- 4. マイクのスイッチを入れる。
- 5 テープ操作部の「録る(●)」ボタンを押し、 CD操作部の「聴く/一時停止(►II)」ボタンを押す。
 - テープが走行し録音が始まります。
 - 録音中の音声がスピーカーから出ます。

マイクからの 録音音量を 調節する

本体背面の

「マイク音量」つまみを回す。



※CDからの録音音量は自動的に調整されます。録音中に音量を変更しても、録音される音量には影響しません。

ご注意

- ●マイクを接続すると、内蔵マイクは OFF になります。
- ●マイク使用中、ハウリング(ピーという音)が起きたら、マイクをスピーカーから離すか、音量を下げてください。
- ●マイクを使用しないときは、「マイク」端子からマイクを取りはずしてください。

お手入れのしかた

※必ず「ファンクション」スイッチを[テープ|翻題]にして電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

本体のお手入れ

乾いた布などで拭いてください。

汚れがひどいとき

中性洗剤を薄めて布に含ませ、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように乾いた布でもう一度拭き取ってください。

ご注意

ベンジンやアルコール、シンナーなどでは拭かないでください。 本体を傷める原因となります。



レンズのお手入れ

でみやほこりが付いた場合

レンズを市販のブロアーで2~3回吹き、ブロアー先端の ブラシでごみやほこりを吐き出します。最後にもう一度レ ンズをブロアーで吹いてください。

ご注意

レンズには指紋や汚れを付けないようにしてください。



ヘッド部のお手入れ


ヘッド部にごみやほこりなどが付着すると音質劣化や消去不良を招きます。 市販の綿棒ややわらかい布にアルコールを軽く含ませて、各ヘッドを月に1~2回掃除してください。



故障かな?と思ったら

症状	チェックポイント	処置のしかた
	乾電池は正しい方向で入っていますか?	乾電池の + - を確かめてください。 (P. 7参照)
電源が入らない。	電源コードがはずれていませんか?	- 正しく接続してください。 (P. 7参照)
音が出ない。	「ヘッドホン」端子にコードが差し 込まれていませんか?	- コードを抜いてください。(P. 14参照)
カセットテープが入らない。	テープの向きは正しいですか?	テープを正しく入れてください。 (P. 12参照)
「録る (●)」ボタンが押 しこめない。	カセットの誤消去防止用ツメが折れていませんか?	ツメの折れていないカセットを使用するか、接着 テープなどで穴をふさいでください。(P. 15参照)
<u> </u>	乾電池が古くなっていませんか?	新しい乾電池をご使用ください。
テープの回転ムラがある。	テーブがたるんでいませんか?	テープのたるみを直してからカセット テープを入れてください。
<u> </u>	巻き取りムラができていませんか?	テープを全部巻き直してみてください。
テープの再生音が悪い。	ヘッド部が汚れていませんか?	市販の綿棒ややわらかい布でヘッド部を 定期的に掃除してください。(P. 19参照)
テープの再生音が歪む。	ハイポジション、メタルポジション テープを使っていませんか?	ノーマルポジションテープを使用してく ださい。
テープが巻き付く。	ピンチローラーやキャプスタンが 汚れていませんか?	市販の綿棒ややわらかい布を使って、ピ ・ンチローラー・キャプスタンを掃除して ください。(P. 19参照)
	テープがたるんでいませんか?	テープのたるみを直してからカセット テープを入れてください。
テープが絡んだ。	カセットテープが古くありませんか?	無理な取り出しをせず、お買い上げの販売 - 店か小泉成器株式会社「お客様相談窓口」 に修理を依頼してください。(P. 27参照)
前の録音が消えない。	消去ヘッドが汚れていませんか?	市販の綿棒ややわらかい布で掃除して ください。(P. 19参照)
別の歌目が行んない。	ハイポジション、メタルポジション テープを使っていませんか?	ノーマルポジションテープを使用してく ださい。

故障かな?と思ったら



仕様

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

AM:フェライトバーアンテナ内蔵

●DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本(別売)

※電池持続時間:乾電池の種類や使用状況(音量など)、環境によって異なることがあります。

受信周波数 FM:76~108MHz 電池持続時間 テープ再生時:約30時間 AM:522~1629kHz にかける (アルカリ電池時間) CD再生時 :約16時間

アンテナ FM:ロッドアンテナ ラジオ受信時:約60時間

トラック方式 ステレオ 最大外形寸法 (ハンドルを立てたとき)

スピーカー 7.7cm(8Ω)×2個 約310(幅)×245(奥行)×245(高さ)mm

消費電力

11W

(ハンドル収納時) 出力端子 ヘッドホン端子(φ3.5mmステレオミニブラグ) 約310(幅)×245(

出力端子 ヘッドホン端子(φ3.5mmステレオミニブラグ) 約310(幅)×245(奥行)×155(高さ)mm 入力端子 マイク端子(φ3.5mmモノラルミニプラグ) 質量 約2.0kg(乾電池含まず)

LINE IN端子(φ3.5mmステレオミニブラグ) 電源コードの長さ 約1.7m

実用最大出力 1W+1W 付属品 電源コード、マイク(型番:SAD-M7)

電源 2電源方式

◆AC100V 50/60Hz(付属電源コード使用時)

●マイク(型番: SAD-M7)

| 出力インピーダンス 600Ω以下 コードの長さ 約2.3m | 周波数特性 80~11000Hz 種類 ダイナミック型

別売品について

マイクは別売品としてお買い求めいただけます。

別売品を依頼される場合は、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

名 称	型番
マイク	SAD-M7

アフターサービスについて

1. 保証書

● この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書はお買い上げの販売店による「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、 内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

● 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

● 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により 有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

● CDステレオラジカセの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明の場合

● アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か小泉成器株式会社 「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

愛情点検

★長年で使用の音響機器の点検を!



ご使用の際 このようなことは ありませんか

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深い傷や変形がある。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●その他の異常、故障がある。

で使用中 止

このような症状のときは、故障や事 故防止のため、電源を切り、コンセ ントから電源プラグを抜いて必ず販 売店にご相談ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お預かりしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合 および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。 〈利用目的〉

お預かりしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。 なお、この目的のために小泉成器株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。 〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

保証·無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障** した場合、「無料修理」致します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください**。
- 3. **ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」へご相談ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (口) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (八) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (二) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (木) 本書のご提示がない場合。
 - (へ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - (ト)譲渡、転売、リサイクル店 (中古品)、中古販売店、オークション等により入手された場合。
- 5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。日本国外からの修理依頼や補修用部品・消耗部品の発送依頼には対応しておりません。
 - Effective only in Japan. We do not offer repair service or dispatch maintenance parts or consumables internationally.
- 7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書の小泉成器株式会社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理について詳しくは取扱説明書の「アフターサービスについて」 をご覧ください。

CDステレオラジカヤ

保証書「持込修理

本書は、本書記載内容(裏面記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。 お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買 い上げの販売店に修理をご依頼ください。



★販売店の皆様へのお願い 必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。 小泉成器株式会社 本社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号 TEL.06(6268)1423

お客様相談窓口

製品のお問い合わせ、修理に関するご相談、部品の購入に関するご相談は



ナビダイヤル (全国共通番号) **0570 (07) 5555**

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合 **TEL. 03 (3570) 6730**

受付時間: 平日9:00~17:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁月3番7号

2025年7月現在(所在地、電話番号などについては変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

