


各部のなまえ



電 源	AC100V 50/60Hz 共用	安全装置	温度ヒューズ 154°C
消費電力	700W	電源コードの長さ	約 1.7m
質 量	約 280g(本体のみ)		
サ イ ズ	約 221(W)×47(D)×51(H) mm (本体のみ)		

付 属 品 取扱説明書(本書:保証書付)、ワイドスタイリングブラシ、ロールキャッチブラシ(KHC-5301/KHC-5302のみに付属)

* 安全上のご注意 *

* ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
* ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの
⚠ 注意	誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

○ 記号は、禁止の行為であることを告げるもので。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器株式会社「修理センター」にご相談ください。

定格15A以上のコンセントを使用する。また、延長コードを使用しない。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

電源コードは必ずゆとりを持たせて使用する。
電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。

吸込口フィルターについてのホコリや髪の毛などを、やわらかい歯ブラシなどで取り除く。
温風が熱くなり、髪がこげたり、火災・やけどの恐れがあります。吸込口フィルターはこまめに（月1回以上）お手入れしてください。

電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。
火災の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない。
爆発や火災の原因となります。

⚠ 警告

吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。
感電したり異常過熱により発火することがあります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

交流100V以外の地域では使用しない。（日本国内専用）
火災・感電の原因となります。

本体に電源コードを巻きつけない。また、電源コードを束ねたまま使用しない。
電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

次のようなときは使用しない。

- 風が出たり出なかったりするとき
- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき
- 電源コード・電源プラグの根元部分が変形したり傷んでいるとき

業務用として使用しない。また、不特定多数的人が使う場所に置かない。
連続過負荷による故障の恐れがあります。

スプレー式整髪剤を同時に使用しない。

電源プラグにピンやごみを付着させない。

⚠ 警告

水につけない。また、ぬれた手で使用しない。
ショート・感電の原因となります。

アタッチメントに整髪料を付けたり、洗髪等の用具として使用しない。
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。

使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。

アタッチメントは高温になっているので、触れない。
やけどすることがあります。

整髪料などがついた手で本体を触らない。

浴室や湿気の多い所に保管しない。

通電したまま放置しない。

落としたり、ぶつけたりしない。

⚠ 注意

アタッチメントに毛髪を巻き過ぎない。
過熱して発火することがあります。

浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しない。
絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。

本体から「ジー音」「ピー音」等の音が発生することがあります。マイナスイオン発生時の音であり、異常ではありません。

アタッチメントは高温になっているので、触れない。
やけどすることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

感電やショートして発火することがあります。

電源コードがよじれたままでは使用しない。

電源コードがねじれて戻らなくなったとき

ご使用の際このようなことはありませんか？

ご使用中の止

このように症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

⚠ 注意

マイナスイオンについて

● メインスイッチを入れると、マイナスイオンが常に発生します。
(イオンサインが点灯します。)

● マイナスイオン発生時に特有の臭いがすることがあります。人体に害はありません。

アタッチメントに毛髪を巻き過ぎない。
過熱して発火することがあります。

アタッチメントは高温になっているので、触れない。
やけどすることがあります。

電源コードを束ねたままでは使用しない。

電源コードがねじれて戻らなくなったとき

このように症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

⚠ 注意

マイナスイオンについて

● この取扱説明書には保証書がついています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

● 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

● 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

● マイナスイオンカーリングドライヤーの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後5年です。

補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明の場合

● アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

【アフターサービスについて】

1 保証書

● この取扱説明書には保証書がついています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2 修理を依頼されるとき

● 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証の記載内容により無料修理いたします。

● 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

● マイナスイオンカーリングドライヤーの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後5年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスについてご不明の場合

● アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、小泉成器株式会社「修理センター」にお問い合わせください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託する場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。
尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することができます。
(業務委託の場合)
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。